

Checkliste für Ihre Druckdaten

Große Auswahl !

Dateiformate!

Daten im Dateiformat JPEG, TIFF oder PDF anliefern.

Anschnitt 2mm

Die Vistenkarten werden auf Maß geschnitten;
Die Hintergründe auch im Anschnitt weiterführen.

Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze!

Legen Sie bitte keine Beschnittzeichen oder Passkreuze in den Dateien an.

Schriftabstand 3mm

Schriften - insbesondere Kleingedrucktes - sollten vom Rand des Endformates mindestens 3mm Abstand haben, sonst "kleben" diese unschön am Anschnitt.

CMYK nicht vergessen!

Wandeln Sie das Bild bzw. die Bilder in ihrem Dokument in den Druckfarbraum CMYK, da RGB der Bildschirm-Ansicht vorbehalten ist.

Sonst könnte es zu Farbverfälschungen auf dem Papier kommen
(z.B. keine leuchtenden Farben etc.)

Auflösung beachten!

So bekommen Sie eine gestochen scharfe Schrift! Die Vistenkarten von Anfang mit hoher Auflösung anlegen, da sonst beim Hochrechnen verschwommene Kanten entstehen. Drucksachen bis A4 300-600 DPI.

Maximale Qualität bei der Komprimierung?

Versuchen Sie möglichst schwach zu komprimieren, d.h. möglichst wenige oder keine Artefakte sind sichtbar! Betrachten Sie das exportierte JPEG oder das PDF bei 100%. Wenn Konturen (besonders bei Schrift) Störungen aufweisen ist Ihr Bild zu stark komprimiert. Bei der Erstellung von PDFs bitte beachten!

Liefern Sie bitte die Vorder- und Rückseite getrennt an.

Vermeiden Sie Passer- und Schnittmarken. Alle Schriften müssen in Kurven (Pfade!) gewandelt sein.

Farbauftrag nicht höher als 300%!

Bitte beachten Sie, dass der Farbauftrag nicht mehr als 300%
(Summe der Farbkanäle Cyan, Magenta, Yellow und Black) betragen darf und die einzelnen Farbwerte in der Farbseparation mit min. 7% angelegt sein sollten.

Service:

Wenn Sie keine druckfähige Datei haben können wir die Gestaltung für Sie übernehmen und die Grafik neu setzen. Preis nach Aufwand.
Anfragen bezüglich Preis und Termin per Mail mit einer Beschreibung und evtl. vorhandenen Bildmaterialien an info@edesignwerbung.de